



# Normmaß-Tabelle Holzzarge HZ, Türblatt gefälzt

Türelemente ein- und zweiflügelig nach DIN 18100  
mit Norm-/Doppelfalz

Höhe ein-/zweiflügelig HZ, gefälzt				Breite einflügelig HZ, gefälzt							
	Berechnung	Höhe (mm)			Berechnung	Breite (mm)					
Nennmaß Wandöffnung (A)	Basismaß	2005	2130	2255	Basismaß	635	760	885	1010	1135	1260
Baurichtmaß	- 5	2000	2125	2250	- 10	625	750	875	1000	1125	1250
Westag-Elementmaß	- 20	1985	2110	2235	- 25	610	735	860	985	1110	1235
Türblattaußenmaß (B)	- 20	1985	2110	2235	- 25	610	735	860	985	1110	1235
Zargenfalzmaß (C)	- 22	1983	2108	2233	- 44	591	716	841	966	1091	1216
Futterplattenaußenmaß (D)	- 11	1994	2119	2244	- 16	619	744	869	994	1119	1244
Zargendurchgangsmaß (E) Einfachfalz	- 33	1972	2097	2222	- 66	569	694	819	944	1069	1194
Zargendurchgangsmaß (F) Doppelfalz	+ 44	1961	2086	2211	- 88	547	672	797	922	1047	1172
Bekleidungsaußenmaß (G) (Bekleidungsbreite 55 mm)	+ 30	2035	2160	2285	+ 66	701	826	951	1076	1201	1326

Breite zweiflügelig HZ, gefälzt												
	Berechnung	Breite (mm)										
Nennmaß Wandöffnung (A)	Basismaß	1260	1385	1510	1635	1760	1885	2010	2135	2260	2385	2510
Baurichtmaß	- 10	1250	1375	1500	1625	1750	1875	2000	2125	2250	2375	2500
Westag-Elementmaß	- 35	1225	1350	1475	1600	1725	1850	1975	2100	2225	2350	2475
Türblattaußenmaß (B)	- 35	1225	1350	1475	1600	1725	1850	1975	2100	2225	2350	2475
Gehflügelaußenmaß Einfachfalz/Doppelfalz	Normflügel	610	735	735	860	860	985	985	1110	1110	1235	1235
Standflügelaußenmaß Einfachfalz	Restmaß	625	625	750	750	875	875	1000	1000	1125	1125	1250
Standflügelaußenmaß Doppelfalz	Restmaß	640	640	765	765	890	890	1015	1015	1140	1140	1265
Zargenfalzmaß (C)	- 54	1206	1331	1456	1581	1706	1831	1956	2081	2206	2331	2456
Futterplattenaußenmaß (D)	- 26	1234	1359	1484	1609	1734	1859	1984	2109	2234	2359	2484
Zargendurchgangsmaß (E) Einfachfalz	- 76	1184	1309	1434	1559	1684	1809	1934	2059	2184	2309	2434
Zargendurchgangsmaß (F) Doppelfalz	- 98	1162	1287	1412	1537	1662	1787	1912	2037	2162	2287	2412
Bekleidungsaußenmaß (G) (Bekleidungsbreite 55 mm)	+ 56	1316	1441	1566	1691	1816	1941	2066	2191	2316	2441	2566

