



# Normmaß-Tabelle Holzzarge HZ, Türblatt ungefälzt

Türelemente ein- und zweiflügelig nach DIN 18100 ungefälzt/  
Sonderfalz stumpfeinschlagend

Höhe ein-/zweiflügelig HZ, ungefälzt				Breite einflügelig HZ, ungefälzt								
	Berechnung	Höhe (mm)			Berechnung	Breite (mm)						
Nennmaß Wandöffnung (A)	Basismaß	2005	2130	2255	Basismaß	635	760	885	1010	1135	1260	
Baurichtmaß	- 5	2000	2125	2250	- 10	625	750	875	1000	1125	1250	
Westag-Elementmaß	- 33	1972	2097	2222	- 51	584	709	834	959	1084	1209	
Türblattaußenmaß (B)	- 33	1972	2097	2222	- 51	584	709	834	959	1084	1209	
Zargenfalzmaß (C)	- 22	1983	2108	2233	- 44	591	716	841	966	1091	1216	
Futterplattenaußenmaß (D)	- 11	1994	2119	2244	- 16	619	744	869	994	1119	1244	
Zargendurchgangsmaß (E)	- 33	1972	2097	2222	- 66	569	694	819	944	1069	1194	
Zargendurchgangsmaß (F)	- 44	1961	2086	2211	- 88	547	672	797	922	1047	1172	
Sonderfalz stumpfeinschl.												
Bekleidungsaußenmaß (G)	+ 30	2035	2160	2285	+ 66	701	826	951	1076	1201	1326	
(Bekleidungsbreite 55 mm)												

Breite zweiflügelig HZ, ungefälzt		Breite (mm)										
	Berechnung											
Nennmaß Wandöffnung (A)	Basismaß	1260	1385	1510	1635	1760	1885	2010	2135	2260	2385	2510
Baurichtmaß	- 10	1250	1375	1500	1625	1750	1875	2000	2125	2250	2375	2500
Westag-Elementmaß	- 61	1199	1324	1449	1574	1699	1824	1949	2074	2199	2324	2449
Türblattaußenmaß (B)	- 61	1199	1324	1449	1574	1699	1824	1949	2074	2199	2324	2449
Gehflügel ungefälzt/ Sonderfalz stumpfeinschl.	Normflügel	584	709	709	834	834	959	959	1084	1084	1209	1209
Standflügel ungefälzt	Restmaß	625	625	750	750	875	875	1000	1000	1125	1125	1250
Standflügel Sonderfalz stumpfeinschl.	Restmaß	640	640	765	765	890	890	1015	1015	1140	1140	1265
Zargenfalzmaß (C)	- 54	1206	1331	1456	1581	1706	1831	1956	2081	2206	2331	2456
Futterplattenaußenmaß (D)	- 26	1234	1359	1484	1609	1734	1859	1984	2109	2234	2359	2484
Zargendurchgangsmaß (E)	- 76	1184	1309	1434	1559	1684	1809	1934	2059	2184	2309	2434
Zargendurchgangsmaß (F)	- 98	1162	1287	1412	1537	1662	1787	1912	2037	2162	2287	2412
Sonderfalz stumpfeinschl.												
Bekleidungsaußenmaß (G)	+ 56	1316	1441	1566	1691	1816	1941	2066	2191	2316	2441	2566
(Bekleidungsbreite 55 mm)												

