



Normmaß-Tabelle Stahlzarge SZ, Türblatt ungefälzt

Türelemente ein- und zweiflügelig nach DIN 18100/18111 ungefälzt/
Sonderfalz stumpfeinschlagend

| Höhe ein-/zweiflügelig SZ, ungefälzt | | | | | Breite einflügelig SZ, ungefälzt | | | | | | |
|--|------------|-----------|------|------|----------------------------------|-------------|-----|-----|------|------|------|
| | Berechnung | Höhe (mm) | | | Berechnung | Breite (mm) | | | | | |
| Nennmaß Wandöffnung (A) | Basismaß | 2005 | 2130 | 2255 | Basismaß | 635 | 760 | 885 | 1010 | 1135 | 1260 |
| Baurichtmaß | - 5 | 2000 | 2125 | 2250 | - 10 | 625 | 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 |
| Westag-Elementmaß | - 33 | 1972 | 2097 | 2222 | - 51 | 584 | 709 | 834 | 959 | 1084 | 1209 |
| Türblattaußenmaß (B) | - 33 | 1972 | 2097 | 2222 | - 51 | 584 | 709 | 834 | 959 | 1084 | 1209 |
| Zargenfalzmaß (C) | - 22 | 1983 | 2108 | 2233 | - 44 | 591 | 716 | 841 | 966 | 1091 | 1216 |
| Zargendurchgangsmaß (E) ungefälzt | - 37 | 1968 | 2093 | 2218 | - 74 | 561 | 686 | 811 | 936 | 1061 | 1186 |
| Zargendurchgangsmaß (F) Sonderfalz stumpfeinschl. | - 52 | 1953 | 2078 | 2203 | -104 | 531 | 656 | 781 | 906 | 1031 | 1156 |
| Zargenaußenmaß Falz- seite (G) (Spiegel 35 mm) | + 10 | 2015 | 2140 | 2265 | + 26 | 661 | 786 | 911 | 1036 | 1161 | 1286 |

| Breite zweiflügelig SZ, ungefälzt | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Berechnung | Breite (mm) | | | | | | | | | | |
| Nennmaß Wandöffnung (A) | Basismaß | 1260 | 1385 | 1510 | 1635 | 1760 | 1885 | 2010 | 2135 | 2260 | 2385 | 2510 |
| Baurichtmaß | - 10 | 1250 | 1375 | 1500 | 1625 | 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 |
| Westag-Elementmaß | - 51 | 1209 | 1334 | 1459 | 1584 | 1709 | 1834 | 1959 | 2084 | 2209 | 2334 | 2459 |
| Türblattaußenmaß (B) | - 51 | 1209 | 1334 | 1459 | 1584 | 1709 | 1834 | 1959 | 2084 | 2209 | 2334 | 2459 |
| Gehflügel ungefälzt/ Sonderfalz stumpfeinschl. | Normflügel | 584 | 709 | 709 | 834 | 834 | 959 | 959 | 1084 | 1084 | 1209 | 1209 |
| Standflügel ungefälzt | Restmaß | 635 | 635 | 760 | 760 | 885 | 885 | 1010 | 1010 | 1135 | 1135 | 1260 |
| Standflügel Sonderfalz stumpfeinschl. | Restmaß | 650 | 650 | 775 | 775 | 900 | 900 | 1025 | 1025 | 1150 | 1150 | 1275 |
| Zargenfalzmaß (C) | - 44 | 1216 | 1341 | 1466 | 1591 | 1716 | 1841 | 1966 | 2091 | 2216 | 2341 | 2466 |
| Zargendurchgangsmaß (E) ungefälzt | - 74 | 1186 | 1316 | 1436 | 1561 | 1686 | 1811 | 1936 | 2061 | 2186 | 2311 | 2436 |
| Zargendurchgangsmaß (F) Sonderfalz stumpfeinschl. | -104 | 1156 | 1281 | 1406 | 1531 | 1656 | 1781 | 1906 | 2031 | 2156 | 2281 | 2406 |
| Zargenaußenmaß Falz- seite (G) (Spiegel 35 mm) | + 26 | 1286 | 1411 | 1536 | 1661 | 1786 | 1911 | 2036 | 2161 | 2286 | 2411 | 2536 |

