


Detail-Leistungstabelle: Typ WK3-1-65

Einbruchhemmendes Türelement WK3, 1-flügelig, türhoch
nach ENV 1627



WK3-1-65
1-flügelig
Dicke 65 mm
türhoch

Element		Stahlzarge (SZ)		Holzzarge (HZ)	
		doppelt gefälzt	stumpf einschl. gefälzt	doppelt gefälzt	stumpf einschl. ungefälzt
Türdicke mm ca.		67	67	67	67
Baurichtmaß Höhe		1750 – 2250		1750 – 2250	
Breite		625 – 1250		625 – 1250	
Türblatt Höhe		1735 – 2235		1735 – 2235	
Breite		580 – 1300		580 – 1300	
Zusatzfunktion	• Feuerschutz T30, DIN 4102				
	Türblatthöhe 1735-2110 mm	○	○	○	○
	Breite 610-1235 mm	○	○	○	○
	• Rauchschutz RS, DIN 18095	○	○	○	○
	• Schallschutz DIN 4109				
	Schallschutzklasse SK27	○	○	○	○
	Schallschutzklasse SK32	○	○	○	○
	Schallschutzklasse SK37	○	○	○	○
	• RAL RG-426:				
	Beanspruchungsgruppe S	●	●	●	●
	Klimaklasse II volles Türblatt	●	●	●	●
	Klimaklasse III volles Türblatt	○	○	○	○
Zarge	in Massivwand/Beton	●	●	●	●
Bänder	VSX 7729/160 3D TZ, Tragzapfen		●		●
	VSX 7939/160 3D TZ, Tragzapfen	●		●	
	Bandseitensicherung 3-fach	●	●	●	●
Schloss	PZ Typ 3-fach Verriegelung	●	●	●	●
Türschließer	Obentürschließer nach DIN EN 1154	○	○	○	○
	Bodentürschließer	○	○	○	○
	integrierter Obentürschließer	○	○	○	○
Sonderbeschlag	Spion	○	○	○	○
	Fräsung für Briefschlitz	○	○	○	○
	absenkbare Bodendichtung für RS/Schalld.	○	○	○	○
Türaufbau	Spezial-Vollspanplatte	●	●	●	●
Kante	Einleimer	●	●	●	●
	Anleimer verdeckt/unverdeckt	○	○	○	○