

WESTAG Rauchschutz-Türelemente DIN 18095

Zentral-Leistungstabelle: Hauptfunktion RS mit möglichen Zusatzfunktionen



Typ														
	RS-1 1-flügelig türhoch		RS-1-RO 1-flügelig raumhoch Oberblende		RS-1-RKG 1-flügelig raumhoch Oberlicht		RS-2 2-flügelig türhoch		RS-2-RO 2-flügelig raumhoch Oberblende		RS-2-RKG 2-flügelig raumhoch Oberlicht		RS-1-RA68 1-flügelig türhoch Rahmen-Glas	RS-2-RA68 2-flügelig türhoch Rahmen-Glas
Türdicke (ca. mm)	40	65	40	65	40	65	40	65	40	65	40	65	68	68
Rauchschutz (DIN 18095)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Feuerschutz (DIN 4102)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Schallschutz (DIN 4109)														
SK27	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SK32	○ ¹	○	○ ¹	○	○ ¹	○	○ ¹	○	○ ¹	○	○ ¹	○	○	▷
SK37	○ ¹	○	○ ¹	○	○ ¹	○	○ ¹	○	○ ¹	○	○ ¹	○	▷	▷
Einbruchhemmung ENV 1627														
WK2	○	○												
WK3		○												
Klimaklasse (RAL RG 426, Volltür)														
II	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
III	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Türausführung														
gefälzt	●		●		●		●		●		●			
doppelt gefälzt		●		●		●		●		●		●		
stumpf einschl. gefälzt		○		○		○		○		○		○	●	●
ungefälzt	○		○		○		○		○		○			
Türschließer														
OTS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BTS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ITS		○		○		○		○		○		○	○	○
Verglasung	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●
Zargen														
Stahlzarge	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Holzzarge	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Blockrahmen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Einbausituation														
Massivwand	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Beton	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Leichtbau-														
Metallständerwerk	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verglasungswand	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Standard

○ möglich

▷ auf Anfrage

¹ Türdicke ca. 43 mm

Bitte fragen Sie wegen des Prüffortschrittes bei uns nach.

Technische Änderungen vorbehalten.

OTS = Obentürschließer

BTS = Bodentürschließer

ITS = verdeckter, innenliegender Türschließer