





Detail-Leistungstabelle: Typ RS-1-RA68

Rauchschutz-Rahmentürelement RS-1, 1-flügelig, türhoch
nach DIN 18095, AbP-3044/3139-MPA BS



RS-1-RA68
1-flügelig
Türverglasung
Dicke 68 mm
türhoch

		Stahlzarge (SZ)	Holzzarge (HZ)	Blockrahmen (BR)
		 stumpf einschl. gefälzt	 stumpf einschl. gefälzt	 stumpf einschl. gefälzt
Element	Türdicke mm ca.	68	68	68
	Baurichtmaß Höhe	1750 – 2450	1750 – 2450	1750 – 2765
	Breite	625 – 1250	625 – 1250	715 – 1381
	Türblatt Höhe	1735 – 2110	1735 – 2110	1718 – 2110
	mit oberer Türflügelverriegelung Höhe	max. 2430	max. 2430	max. 2700
	Breite	610 – 1235	610 – 1235	610 – 1235
Zusatzfunktion	• Feuerschutz T30, DIN 4102*			○
	• Schallschutz DIN 4109			
	Schallschutzklasse SK27	○	○	○
	Schallschutzklasse SK32	○	○	○
	Schallschutzklasse SK37	○	○	▷
Wand	Mauerwerk mind. F60 ≥ 115 mm	●	●	●
	Beton mind. F60 ≥ 100 mm	●	●	●
	Leichtbauw. Metallst. F60-A ≥ 100 mm	●	●	●
Bänder	VSX 7729/160 3D	●	●	●
	VSX 7939/160 3D			
Lichtausschnitt LA		●	●	●
Friese	Friesbreiten 95-160 mm	●	●	●
Schloss	PZ nach DIN 18250 Teil 1	●	●	●
Türschließer	Obentürschließer nach DIN 18263	●	●	●
	Integrierter Türschließer	○	○	○
	Bodentürschließer	○	○	○
	Drehflügelantrieb	○	○	○
Sonderbeschlag	absenkbare Bodendichtung für RS/Schalld.	●	●	●
Türaufbau	Massivholz	●	●	●
Kante	Massivholz	●	●	●

● Standard ○ möglich ▷ auf Anfrage Technische Änderungen vorbehalten.

* Mit der Zusatzfunktion T 30 gilt diese als Hauptfunktion. Merke: Rauchschutz-Türen sind keine Feuerschutz-Türen.