





Detail-Leistungstabelle: Typ RS-1-RA68-RKG

Rauchschutz-Rahmentürelement RS-1, 1-flügelig, raumhoch, Oberblende/Oberlicht,
nach DIN 18095, AbP-3044/3139-MPA BS



RS-1-RA68-RKG
1-flügelig
Dicke 68 mm
raumhoch
Oberblende/Oberlicht

		Stahlzarge (SZ)	Holzzarge (HZ)	Blockrahmen (BR)
				
		stumpf einschl. gefälzt	stumpf einschl. gefälzt	stumpf einschl. gefälzt
Element	Türdicke mm ca.	68	68	68
	Baurichtmaß Höhe	max. 3000	max. 2875	max. 5000
	Breite	625 – 1250	625 – 1250	715 – 1381
	Türblatt Höhe	1735 – 2110	1735 – 2110	1718 – 2110
	mit oberer Türflügelverriegelung Höhe	max. 2430	max. 2430	max. 2700
	Breite	610 – 1235	610 – 1235	610 – 1235
Zusatzfunktion	• Feuerschutz T30, DIN 4102*			○
	• Schallschutz DIN 4109			
	Schallschutzklasse SK27	○	○	○
	Schallschutzklasse SK32	○	○	○
	Schallschutzklasse SK37	○	○	▷
Raumhoch	Oberblende flächenbündige Füllung			○
	Oberblende Kassetten-Füllung			○
	Oberlicht	●	●	●
Wand	Mauerwerk mind. F60 ≥ 115 mm	●	●	●
	Beton mind. F60 ≥ 100 mm	●	●	●
	Leichtbauw. Metallst. F60-A ≥ 100 mm	●	●	●
Bänder	VSX 7729/160 3D	●	●	●
	VSX 7939/160 3D			
Lichtausschnitt LA		●	●	●
Friese	Friesbreiten 95-160 mm	●	●	●
Schloss	PZ nach DIN 18250 Teil 1	●	●	●
Türschließer	Obentürschließer nach DIN 18263	●	●	●
	Integrierter Türschließer			○
	Bodentürschließer	○	○	○
	Drehflügelantrieb	○	○	○
Sonderbeschlag	absenkbare Bodendichtung für RS/Schalld.	●	●	●
Türaufbau	Massivholz	●	●	●
Kante	Massivholz	●	●	●

● Standard ○ möglich ▷ auf Anfrage Technische Änderungen vorbehalten.

* Mit der Zusatzfunktion T 30 gilt diese als Hauptfunktion. Merke: Rauchschutz-Türen sind keine Feuerschutz-Türen.