





Detail-Leistungstabelle: Typ RS-2-RA68

Rauchschutz-Rahmentürelement RS-2, 2-flügelig, türhoch
nach DIN 18095, AbP-3075/0658-MPA BS



RS-2-RA68
2-flügelig
Türverglasung
Dicke 68 mm
türhoch

		Stahlzarge (SZ)	Holzzarge (HZ)	Blockrahmen (BR)
				
		stumpf einschl. gefälzt	stumpf einschl. gefälzt	stumpf einschl. gefälzt
Element	Türdicke mm ca.	68	68	68
	Baurichtmaß Höhe	1750 – 2450	1750 – 2450	1750 – 2765
	Breite	1375 – 2500	1375 – 2500	1375 – 2610
	Türblatt Höhe	1735 – 2110	1735 – 2110	1735 – 2110
	mit oberer Türflügelverriegelung Höhe	max. 2430	max. 2430	max. 2700
	Gangflügel Breite	735 – 1235	735 – 1235	703 – 1235
	Standflügel Breite	500 – 1235	500 – 1235	500 – 1235
Zusatzfunktion	• Feuerschutz T30, DIN 4102*			○
	• Schallschutz DIN 4109			
	Schallschutzklasse SK27	○	○	○
	Schallschutzklasse SK32	○	○	▷
	Schallschutzklasse SK37	○	○	▷
Wand	Mauerwerk mind. F60 ≥ 115 mm	●	●	●
	Beton mind. F60 ≥ 100 mm	●	●	●
	Leichtbauw. Metallst. F60-A ≥ 100 mm	●	●	●
Bänder	VSX 7729/160 3D	●	●	●
	VSX 7939/160 3D			
Lichtausschnitt LA		●	●	●
Friese	Friesbreiten 95-160 mm	●	●	●
Schloss	PZ nach DIN 18250 Teil 1	●	●	●
Türschließer	Obentürschließer nach DIN 18263	●	●	●
	Integrierter Türschließer			○
	Bodentürschließer	○	○	○
	Drehflügelantrieb	○	○	○
Sonderbeschlag	absenkbare Bodendichtung für RS/Schalld.	●	●	●
Türaufbau	Massivholz	●	●	●
Kante	Massivholz	●	●	●

● Standard ○ möglich ▷ auf Anfrage Technische Änderungen vorbehalten.

* Mit der Zusatzfunktion T 30 gilt diese als Hauptfunktion. Merke: Rauchschutz-Türen sind keine Feuerschutz-Türen.