







WESTAG Schiebetürelemente

Leistungstabelle



Türelemente						
	SI-1-40 1-flügelig i. d. Wand laufend	SI-2-40 2-flügelig i. d. Wand laufend	SFK-1-40 1-flügelig für Fertig- kastensysteme	SFK-2-40 2-flügelig für Fertig- kastensysteme	SV-1-40 1-flügelig v. d. Wand laufend	SV-2-40 2-flügelig v. d. Wand laufend
Türdicke (ca. mm)	40	40	40	40	40	40
Öffnungsmaß (Baurichtmaß)						
Höhe in mm (DEKORIT, PORTALIT)	2000/2125	2000/2125	2000/2125	2000/2125	2000/2125	2000/2125
Breite in mm (DEKORIT, PORTALIT)	625 - 1250	1250 - 2385	625 - 1250	1250 - 2385	625 - 1250	1250 - 2385
Höhe in mm (GETALIT, ROYAL, WESTALACK)	1625 - 2470	1625 - 2470	2000 - 2500	2000 - 2500	1625 - 2450	1625 - 2450
Breite in mm (GETALIT, ROYAL, WESTALACK)	375 - 1375	750 - 2750	625 - 1375	1250 - 2750	375 - 1375	750 - 2750
Wanddicke in mm	165 - 620	165 - 620	100 - 170	100 - 170	80 - 620	80 - 620
Zusatzfunktion Strahlenschutz DIN 6834	▷	▷	▷	▷	▷	▷
Marke Türblatt/Zarge						
DEKORIT	●	●	●	●	●	●
PORTALIT	●	●	●	●	●	●
GETALIT	○	○	○	○	○	○
GETASOFT (nur Zarge)	●	●	●	●	●	●
ROYAL	●	●			●	●
ROYALSOFT (nur Zarge)	○	○	○	○	○	○
WESTALACK	●	●	●	●	●	●
Türausführung						
ungefälzt	●	●	●	●		
eine Seite und oben gefälzt					●	●
Türaufbau						
Röhrenspan	●	●	●	●	●	●
Vollspan	○	○	○	○	○	○
Lichtausschnitt LA nach DIN 68706						
LA-1, LA-1104, LA-1202, LA-2001	○	○			○	○
LA-KR, LA-40 (nicht DEKORIT, PORTALIT)	○	○			○	○
LA nach Zeichnungsvorlage (nicht DEKORIT, PORTALIT)	○	○			○	○
Griffmuschel beidseitig	●	●	●	●	●	●
Zirkelriegelschloss	○	○	○	○	○	○
Aufleistung	○	○			○	○
Einbausituation*						
Massivwand	○	○	○	○	○	○
Beton	○	○	○	○	○	○
Leichtbau	○	○	○	○	○	○

● Standard ○ möglich ▷ auf Anfrage Technische Änderungen vorbehalten.

* Schiebetüren in der Wand laufend nur mit einseitig loser Vorsatzschale montierbar