



Detail-Leistungstabelle: Typ ST-1-40

Strahlenschutz-Türelement, 1-flügelig, türhoch
in Anlehnung an DIN 6834



ST-1-40
1-flügelig
Dicke 41 mm
türhoch

Element		Stahlzarge (SZ)		Holzzarge (HZ)
		gefälzt	ungefälzt	gefälzt
Türdicke mm ca.		41	41	41
Baurichtmaß Höhe		1750-2465		1750-2465
Breite		max. 1295		max. 1295
Türblatt Höhe		1735-2450		1735-2450
Breite ³⁾		max. 1280		max. 1280
Zusatzfunktion	• Feuerschutz T30, DIN 4102 ¹⁾	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	• Rauchschutz RS, DIN 18095 ²⁾	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	• Schallschutz, DIN 4109			
	Schallschutzklasse SK27	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	• RAL RG-426:			
Beanspruchungsgruppe S – mechanische Prüfung volles Türblatt				
Klimaklasse II volles Türblatt	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Klimaklasse III volles Türblatt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Zarge	in Massivwand/Beton	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	in Leichtbauwand-Metallst. (verstärkt)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bänder	VS 8939	<input checked="" type="radio"/>		
	VSX 7729/160 3D		<input checked="" type="radio"/>	
	VSX 7939/160 3D	<input type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>
Lichtausschnitt	LA-ST-30, LA-ST-40, LA-ST-40-30, LA-ST-KR	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Schloss	PZ nach DIN 18251	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Türschließer	Obentürschließer nach DIN 18263	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Bodentürschließer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sonderbeschlag	absenkbare Bodendichtung für RS/Schalld.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Türaufbau	Vollspanplatte, 2 Bleilagen	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Kante	Einleimer	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Bleigleichwert	1,0	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	1,5/2,0/bis H 2235 mm auch 3,0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

- Standard
- möglich
- ▷ auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten.

^{1)/2)} ohne Zulassung/Prüfzeugnis, Genehmigung der Bauaufsichtsbehörde erforderlich, Türen in bauseitigen Zargen mit Bleiteil-/Vollauskleidung

³⁾ Flügelbreite bis 1400 mm möglich, bei DEKORIT/PORTALIT/GETALIT mit Stoßfuge