





Detail-Leistungstabelle: Typ ST-2-40

Strahlenschutz-Türelement, 2-flügelig, türhoch
in Anlehnung an DIN 6834



ST-2-40
2-flügelig
Dicke 41 mm
türhoch

Element		Stahlzarge (SZ)		Holz zarge (HZ)
		gefälzt	ungefälzt	gefälzt
				
		41	41	41
	Baurichtmaß Höhe	1750-2465		1750-2465
	Breite	max. 2500		max. 2500
	Türblatt Höhe	1735-2450		1735-2450
	Gangflügel Breite ³⁾	max. 1280		max. 1280
	Standflügel Breite ³⁾	326-1280		326-1280
Zusatzfunktion	• Feuerschutz T30, DIN 4102 ¹⁾	○	○	○
	• Rauchschutz RS, DIN 18095 ²⁾			
	• Schallschutz, DIN 4109			
	Schallschutzklasse SK27	○	○	○
	• RAL RG-426:			
	Beanspruchungsgruppe S – mechanische Prüfung volles Türblatt			
	Klimaklasse II volles Türblatt	●	●	●
	Klimaklasse III volles Türblatt	○	○	○
Zarge	in Massivwand/Beton	●	●	●
	in Leichtbauwand-Metallst. (verstärkt)	○	○	○
Bänder	VS 8939	●		
	VX 7729/160 3D		●	
	VX 7939/160 3D	○		●
Lichtausschnitt	LA-ST-30, LA-ST-40, LA-ST-40-30, LA-ST-KR	○	○	○
Schloss	PZ nach DIN 18251	●	●	●
Türschließer	Obentürschließer nach DIN 18263	○	○	○
	Bodentürschließer	○	○	○
Sonderbeschlag	absenkbare Bodendichtung für RS/Schalld.	○	○	○
Türaufbau	Vollspanplatte, 2 Bleilagern	●	●	●
Kante	Einleimer	●	●	●
Bleigleichwert	1,0	●	●	●
	1,5/2,0/bis H 2235 mm auch 3,0	○	○	

● Standard
○ möglich
▷ auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten.

^{1)/2)} ohne Zulassung/Prüfzeugnis, Genehmigung der Bauaufsichtsbehörde erforderlich,
Türen in bauseitigen Zargen mit Bleiteil-/Vollauskleidung

³⁾ Flügelbreite bis 1400 mm möglich, bei DEKORIT/PORTALIT/GETALIT mit Stoßfuge