

WESTAG Innentüren und -Zargen

Detail-Leistungstabelle, 1-flügelig, türhoch



Türelement
1-flügelig
türhoch

Türelemente		DEKORIT	PORTALIT	GETALIT	ROYAL	WESTALACK
Oberfläche		Finishfolie	Melaminharz	HPL	Echtholz furnier	Lack
Türdicke (ca. mm)		40	40	40 – 43	40	40
Abmessungen (mm)	Höhe Türblatt	1985/2110	1985/2110	max. 2450	max. 2450	max. 2450
	Breite Türblatt	610/735/860/985/1110/1235		max. 1400	max. 1400	max. 1400
Einlage/Klimaklasse/Beanspruchungsgruppe						
	Türblatt Spezialwabe WAB	I/N	I/N	I/N	I/N	I/N
	Türblatt Röhrenspan ROE	I/S	I/S	II/S ¹⁾	I/S	I/S
	Türblatt Vollspan VSP	II/S	II/S	II/S	II/S	II/S
	Türblatt Röhrenspan ROE/Vollspan VSP mit Klimaschutzplatte	III/S	III/S	III/S	III/S	III/S
Falz	gefälzt	●	●	●	●	●
	ungefälzt			○	○	○
Kanten	DEKOFORM	●				
	GETAFORM		●	●		● lackiert
	Echtholz furnier				●	
	Einleimer			○	○	
	Anleimer			○	○	
Kantenausbildung	Kante eckig	●	●	●	●	○
	Rundkante Segment RK-S,					
	Rundkante Postforming RK-P	RK-P	○ RK-P	RK-P ²⁾	○ RK-S	○ RK-S
Schloss	Buntbart BB	●	●	●	●	●
	vorgerichtet für Profilzylinder PZ	○	○	○	○	○
	Badschloss BAD	○	○	○	○	○
Bänder						
	bis Höhe 2110 mm/bis Breite 985 mm V0020	●	●	●	●	●
	ab Höhe 2110 mm/ab Breite 985 mm V0026 WF	●	●	●	●	●
	mit Einlage Vollspan V0026 WF	●	●	●	●	●
Holzzarge	DEKORIT	●				
	PORTALIT		●			
	GETASOFT/GETASOFT/Multiplex			●		
	GETALIT/GETALIT/Multiplex			○		
	ROYALSOFT/ROYALSOFT/Multiplex				○	
	ROYAL/ROYAL/Multiplex				●	
	WESTALACK					●
	ummantelter Blockrahmen (Blendrahmen) BR45	DEKOFORM	GETAFORM	GETAFORM	Furnier	Lack
ummantelter Blockrahmen (Stockzarge) BR78	DEKOFORM	GETAFORM	GETAFORM	Furnier	Lack	
Lichtausschnitt						
	LA nach DIN 68706	●	●	●	●	●
	LA 1, LA 1104, LA 1202, LA 2001	○	○	○	○	○
	LA KR, LA 40			○	○	○
	LA nach Zeichnungsvorlage			○	○	○
Verglasung	verschiedene Gläser	○	○	○	○	○
Sprossenrahmen	verschiedene Designs	○	○	○	○	○
Aufleistung	verschiedene Typen	○	○	○	○	○
Spion/Lüftungsgitter		○	○	○	○	○
Schalldämmung (Bodendichtung)						
	Einlage ROE Rw, P 30 dB/Rw, R 25 dB	○	○	○	○	○
	Einlage VSP Rw, P 32 dB/Rw, R 27 dB	○	○	○	○	○

● Standard ○ möglich ▷ auf Anfrage 1) ab Beschichtungsdicke 0,8 mm 2) nur Beschichtungsdicke 0,8 mm Technische Änderungen vorbehalten.