


WESTAG Innentüren und -Zargen

Detail-Leistungstabelle, 2-flügelig, raumhoch, Oberblende



Türelement
2-flügelig
raumhoch
Oberblende

| Türelemente | | DEKORIT | PORTALIT | GETALIT | ROYAL | WESTALACK |
|---|--|---------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------|
| Oberfläche | | Finishfolie | Melaminharz | HPL | Echtholz furnier | Lack |
| Türdicke (ca. mm) | | 40 | 40 | 40 – 43 | 40 | 40 |
| Abmessungen (mm) | max. Elementhöhe* | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| | max. Elementbreite* | 1985 | 1985 | 2485 | 2485 | 2485 |
| | Höhe Türblatt | 1985/2110 | 1985/2110 | max. 2450 | max. 2450 | max. 2450 |
| | Breite Türblatt | 610/735/860/985/1110/1235 | | max. 1400 | max. 1400 | max. 1400 |
| Einlage/Klimaklasse/Beanspruchungsgruppe | | | | | | |
| | Türblatt Spezialwabe WAB | I/N | I/N | I/N | I/N | I/N |
| | Türblatt Röhrenspan ROE | I/S | I/S | II/S ¹⁾ | I/S | I/S |
| | Türblatt Vollspan VSP | II/S | II/S | II/S | II/S | II/S |
| | Türblatt Röhrenspan ROE/Vollspan VSP mit Klimaschutzplatte | III/S | III/S | III/S | III/S | III/S |
| Falz | gefälzt | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ungefälzt | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kanten | DEKOFORM | ● | | | | |
| | GETAFORM | | ● | ● | | ● lackiert |
| | Echtholz furnier | | | | ● | |
| | Einleimer | | | ○ | ○ | |
| | Anleimer | | | ○ | ○ | |
| Kantenausbildung | Kante eckig | ● | ● | ● | ● | ○ |
| | Rundkante Segment RK-S, | ▷ | ▷ | ▷ | RK-S | RK-S |
| | Rundkante Postforming RK-P | | | | | |
| Schloss | Buntbart BB | ● | ● | ● | ● | ● |
| | vorgerichtet für Profilzylinder PZ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Badschloss BAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bänder | bis Höhe 2110 mm/bis Breite 985 mm V0020 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ab Höhe 2110 mm/ab Breite 985 mm V0026 WF | ● | ● | ● | ● | ● |
| | mit Einlage Vollspan V0026 WF | ● | ● | ● | ● | ● |
| Holzzarge | DEKORIT | ● | | | | |
| | PORTALIT | | ● | | | |
| | GETASOFT/GETASOFT-Objekt | | | ● | | |
| | GETALIT/GETALIT-Objekt | | | ○ | | |
| | ROYALSOFT/ROYALSOFT-Objekt | | | | ○ | |
| | ROYAL/ROYAL-Objekt | | | | ● | |
| | WESTALACK | | | | | ● |
| | ummantelter Blockrahmen (Stockzarge) BR78 | DEKOFORM | GETAFORM | GETAFORM | Furnier | Lack |
| Lichtausschnitt | LA nach DIN 68706 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | LA 1, LA 1104, LA 1202, LA 2001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LA KR, LA 40 | | | ○ | ○ | ○ |
| | LA nach Zeichnungsvorlage | | | ○ | ○ | ○ |
| Verglasung | verschiedene Gläser | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sprossenrahmen | verschiedene Designs | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Aufleistung | verschiedene Typen | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Spion/Lüftungsgitter/Bodendichtung | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

● Standard ○ möglich ▷ auf Anfrage 1) ab Beschichtungsdicke 0,8 mm * Blockrahmen BR78 max. bis Höhe 2562 x 2562 mm
Technische Änderungen vorbehalten