


Detail-Leistungstabelle: Typ T30-1-RA68

Feuerschutz-Rahmentürelement T30, 1-flügelig, türhoch
nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1393



T30-1-RA68
1-flügelig
Türverglasung
Dicke 68 mm
türhoch

Blockrahmen (BR)



stumpf einschl.
gefälzt

Element	Türdicke mm ca.	68
	Baurichtmaß Höhe	1795 – 2775
	Breite	715 – 1381
	Türblatt Höhe	1718 – 2110
	mit oberer Türflügelverriegelung Höhe	max. 2700
	Breite	569 – 1235
Zusatzfunktion	• Rauchschutz RS, DIN 18095	○
	• Schallschutz DIN 4109	
	Schallschutzklasse SK27	○
	Schallschutzklasse SK32	○
	Schallschutzklasse SK37	○
Wand	Mauerwerk feuerbeständig ≥ 115 mm	●
	Beton feuerbeständig ≥ 100 mm	●
	Leichtbauw. Metallst. F90-A ≥ 100 mm	●
	in WESTAG-Verglasungswand F30-V	●
Bänder	VSX 7729/160 3D	●
Lichtausschnitt	LA	
Friese	Friesbreiten 95-160 mm	●
Schloss	PZ nach DIN 18250 Teil 1	●
Türschließer	Obentürschließer nach DIN 18263	●
	Integrierter Türschließer	○
	Bodentürschließer	○
	Drehflügelantrieb	○
Sonderbeschlag	absenkbare Bodendichtung für RS/Schalld.	○
Türaufbau	Massivholz	●
Kante	Massivholz	●