Detail-Leistungstabelle: Typ T30-2-40

Feuerschutz-Türelement T30, 2-flügelig, türhoch
nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1220



T30-2-40
2-flügelig
Dicke 40 mm
türhoch

		Stahlzarge (SZ)		Holzzarge (HZ)		Blockrahmen (BR)	
		gefälzt	ungefälzt	gefälzt	ungefälzt	gefälzt	ungefälzt
Element	Türdicke mm ca.	40	40	40	40	40	40
	Baurichtmaß Höhe	1750 – 2445		1750 – 2445		1795 – 2445	
	Baurichtmaß Breite	1375 – 2475		1375 – 2475		1375 – 2500	
	Türblatt Höhe	1735 – 2110		1735 – 2110		1735 – 2110	
	mit oberer Türflügelverriegelung Höhe	max. 2430		max. 2430		max. 2430	
	Gangflügel Breite	735 – 1235		735 – 1235		735 – 1235	
	Standflügel Breite	500 – 1235		500 – 1235		500 – 1235	
Zusatzfunktion	• Rauchschutz RS, DIN 18095						
	Türhöhe bis 2430 mm	○	○	○	○	○	○
	• Schallschutz DIN 4109, volles Türblatt						
	SK27, Türdicke ca. 40 mm	○	○	○	○	○	○
	SK32, Türdicke ca. 43 mm	○	○	○	○	○	○
	SK37, Türdicke ca. 43 mm	○		○		○	
	• RAL RG-426:						
	Beanspruchungsgruppe S –						
	mechanische Prüfung volles Türblatt	●	●	●	●	●	●
	Klimaklasse II volles Türblatt	●	●	●	●	●	●
	Klimaklasse III volles Türblatt	○	○	○	○	○	○
Wand	Mauerwerk feuerbeständig ≥ 115 mm	●	●	●	●	●	●
	Beton feuerbeständig ≥ 100 mm	●	●	●	●	●	●
	Leichtbauw. Metallst. F90-A ≥ 100 mm	●	●	●	●	●	●
	Wand feuerbest. F90, Fermacell bepl. ≥ 95mm	●	●	●	●	●	●
Bänder	VSX 7729/160 3D		●		●		●
	VSX 7939/160 3D	●		●		●	
Lichtausschnitt	LA nach DIN 68706	○	○	○	○	○	○
Friese	Friesbreiten ≥ 160 mm	○	○	○	○	○	○
Schloss	PZ nach DIN 18250 Teil 1	●	●	●	●	●	●
Türschließer	Obentürschließer nach DIN 18263	●	●	●	●	●	●
	Bodentürschließer	○	○	○	○	○	○
Sonderbeschlag	Spion	○	○	○	○	○	○
	absenkbare Bodendichtung für RS/Schalld.	○	○	○	○	○	○
Türaufbau	Spezial-Vollspanplatte	●	●	●	●	●	●
Kante	verdeckter Anleimer	●	●	●	●	●	●

● Standard ○ möglich ▷ auf Anfrage