


Detail-Leistungstabelle: Typ T30-2-40-RKG

Feuerschutz-Türelement T30, 2-flügelig, raumhoch, Oberlicht
nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1220



T30-2-40-RKG
2-flügelig
Dicke 40 mm
raumhoch
Oberlicht

Blockrahmen (BR)



gefälzt

ungefälzt

Element		gefälzt	ungefälzt
Türdicke mm ca.		40	40
Baurichtmaß Höhe		max. 5000	
Baurichtmaß Breite		1375 – 2500	
Türblatt Höhe		1735 – 2110	
mit oberer Türflügelverriegelung Höhe		max. 2430	
Gangflügel Breite		735 – 1235	
Standflügel Breite		500 – 1235	
Zusatzfunktion	<ul style="list-style-type: none"> • Rauchschutz RS, DIN 18095 		
	Türhöhe bis 2430 mm	○	○
	<ul style="list-style-type: none"> • Schallschutz DIN 4109, volles Türblatt 		
	SK27, Türdicke ca. 40 mm	○	○
	SK32, Türdicke ca. 43 mm	○	○
	SK37, Türdicke ca. 43 mm	○	
	<ul style="list-style-type: none"> • RAL RG-426: 		
	Beanspruchungsgruppe S –		
	mechanische Prüfung volles Türblatt	●	●
	Klimaklasse II volles Türblatt	●	●
	Klimaklasse III volles Türblatt	○	○
Wand	Mauerwerk feuerbeständig ≥ 115 mm	●	●
	Beton feuerbeständig ≥ 100 mm	●	●
	Leichtbauw. Metallst. F90-A ≥ 100 mm	●	●
	Wand feuerbest. F90, Fermacell bepl. ≥ 95 mm	●	●
Bänder	VSX 7729/160 3D		●
	VSX 7939/160 3D	●	
Lichtausschnitt	LA nach DIN 68706	○	○
Friese	Friesbreiten ≥ 160 mm	○	○
Schloss	PZ nach DIN 18250 Teil 1	●	●
Türschließer	Obentürschließer nach DIN 18263	●	●
	Bodentürschließer	○	○
Sonderbeschlag	Spion	○	○
	absenkbare Bodendichtung für RS	○	○
Türaufbau	Spezial-Vollspanplatte	●	●
Kante	verdeckter Anleimer	●	●

● Standard ○ möglich ▷ auf Anfrage