


# Detail-Leistungstabelle: Typ T30-2-RA68-RKG

Feuerschutz-Rahmentürelement T30, 2-flügelig, raumhoch, Oberblende/Oberlicht,  
nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1408



T30-2-RA68-RKG  
2-flügelig  
Dicke 68 mm  
raumhoch  
Oberblende/Oberlicht

## Blockrahmen (BR)



stumpf einschl.  
gefälzt

<b>Element</b>	Türdicke mm ca.	68
	Baurichtmaß Höhe	max. 5000
	Breite	1465 – 2611
	Türblatt Höhe	1718 – 2110
	mit oberer Türflügelverriegelung Höhe	max. 2700
	Gangflügel Breite	829 – 1235
	Standflügel Breite	500 – 1235
<b>Zusatzfunktion</b>	• Rauchschutz RS, DIN 18095	○
	• Schallschutz DIN 4109	
	Schallschutzklasse SK27	○
	Schallschutzklasse SK32	○
	Schallschutzklasse SK37	○
<b>Raumhoch</b>	Oberblende flächenbündige Füllung	○
	Oberblende Kassetten-Füllung	○
	Oberlicht	●
<b>Wand</b>	Mauerwerk feuerbeständig $\geq 115$ mm	●
	Beton feuerbeständig $\geq 100$ mm	●
	Leichtbauw. Metallst. F90-A $\geq 100$ mm	●
	in WESTAG-Verglasungswand F30-V	●
<b>Bänder</b>	VSX 7729/160 3D	●
<b>Lichtausschnitt</b>	LA	
<b>Friese</b>	Friesbreiten 95 – 160 mm	●
<b>Schloss</b>	PZ nach DIN 18250 Teil 1	●
<b>Türschließer</b>	Obentürschließer nach DIN 18263	●
	Integrierter Türschließer	○
	Bodentürschließer	○
	Drehflügelantrieb	○
<b>Sonderbeschlag</b>	absenkbare Bodendichtung für RS/Schalld.	○
<b>Türaufbau</b>	Massivholz	●
<b>Kante</b>	Massivholz	●