

# WESTAG Wohnungsabschluss-Türelement

Detail-Leistungstabelle, 1-flügelig, türhoch



WAT-1-40  
1-flügelig  
türhoch

Türelemente		DEKORIT	PORTALIT	GETALIT	ROYAL	WESTALACK
Oberfläche		Finishfolie	Melaminharz	HPL	Echtholz furnier	Lack
Türdicke (ca. mm)		40	40	40 – 43	40	40
Abmessungen (mm)	Höhe Türblatt	1985/2110	1985/2110	max. 2450	max. 2450	max. 2450
	Breite Türblatt	610/735/860/985/1110/1235		max. 1400	max. 1400	max. 1400
<b>Einlage/Klimaklasse/Beanspruchungsgruppe</b>						
	Türblatt Vollspan VSP	II/S	II/S	II/S	II/S	II/N
	Türblatt Röhrenspan ROE/Vollspan VSP mit Klimaschutzplatte	III/S	III/S	III/S	III/S	III/S
Falz	gefälzt	●	●	●	●	●
	ungefälzt			○	○	○
Kanten	DEKOFORM	●				
	GETAFORM		●	●		● lackiert
	Echtholz furnier				●	
	Einleimer			○	○	
	Anleimer			○	○	
Kantenausbildung	Kante eckig	●	●	●	●	●
	Rundkante Segment RK-S,					
	Rundkante Postforming RK-S	RK-P	○ RK-P	RK-P <sup>1)</sup>	○ RK-S	○ RK-S
Schloss	vorgerichtet für Profilzylinder PZ	○	○	○	○	○
Bänder	V4426 WF	●	●	●	●	●
Holzzarge	DEKORIT	●				
	PORTALIT		●			
	GETASOFT/GETASOFT-Multiplex			●		
	GETALIT/GETALIT-Multiplex			○		
	ROYALSOFT/ROYALSOFT-Multiplex				○	
	ROYAL/ROYAL-Multiplex				●	
	WESTALACK					●
	ummantelter Blockrahmen (Blendrahmen) BR45	DEKOFORM	GETAFORM	GETAFORM	Furnier	Lack
ummantelter Blockrahmen (Stockzarge) BR78	DEKOFORM	GETAFORM	GETAFORM	Furnier	Lack	
Lichtausschnitt	LA nach DIN 68706	●	●	●	●	●
	LA 1, LA 1104, LA 1202, LA 2001	▷	▷	▷	▷	▷
	LA KR, LA 40			▷	▷	▷
	LA nach Zeichnungsvorlage			▷	▷	▷
Verglasung	verschiedene Gläser	○	○	○	○	○
Sprossenrahmen	verschiedene Designs	○	○	○	○	○
Aufleistung	verschiedene Typen	○	○	○	○	○
Spion/Lüftungsgitter		○	○	○	○	○
<b>Schalldämmung (Bodendichtung)</b>						
	Einlage VSP Rw, P 32 dB/Rw, R 27 dB	○	○	○	○	○